중속 · 30KW · 40KW

중속 충전기 (1채널)

모델명: EVMK30kW / EVMK40kW

작고 견고한 벽부형 30kW / 40kW DC 충전

- 30kW / 40kW DC, 1채널
- 10인치 터치스크린, RFID · 신용카드
- OTA 원격 업데이트, LAN · 4G



제품 사양

충전 사양

최대 출력	30kW / 40kW
정격 전류	45A / 60A DC
출력 전압	150 – 1000 V DC
입력 전압	480V AC ±10%, 3상 (3P, PE), 60Hz
입력 전류	약 39A / 52A
역률 / 최대 효율	0.99 (정격 부하) / 95% 이상
채널	1채널

통신 및 사용자 기능

디스플레이	10인치 터치스크린
운영체제	Linux
결제방식	RFID, 신용카드
통신 프로토콜	OCPP 1.6J, ISO 15118
네트워크	LAN, 4G
소프트웨어 업데이트	OTA (원격 업데이트)

제품 및 환경 사양

크기 (W×H×D)	610mm x 889mm x 254mm (24" x 35" x 10")
동작 온도	-30 ~ 50°C
보호 등급	IP44 / NEMA 3R

인증 및 적용 분야

인증	NRTL
적용 분야	상업 시설 / 플릿

이브이모드코리아
info@evmode.com · 02-6956-2080

사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.